



Productomschrijving

Een verrijdbare laadbrug is een oprit, speciaal ontwikkeld om met een heftruck containers en vrachtwagens te laden en lossen. Onze nieuwe laadbrug is een 12 meter lange, schuin oplopende oprit waaronder een wielstel is gemonteerd zodat het geheel verrijdbaar is. Door de hydraulische handpomp kan het hoogste gedeelte van de oprit in hoogte worden versteld van 980 tot 1700 mm. Het rijvlak van de oprit bestaat uit een anti-slip rijvlak en is 1.8 m breed. Het hoogste deel van de laadbrug loopt 2,5 meter horizontaal zodat de heftruck horizontaal de laad- en losruimte kan binnenrijden.

Voordelen

- inzetbaar op meerdere plaatsen, zelfs wanneer deze relatief ver van elkaar liggen.
- slechts één persoon nodig, om met een heftruck zelfstandig containers te laden/lossen. Een enorme besparing op de arbeidskosten omdat bij andere methoden vaak 2 tot 3 personen nodig zijn.
- tot 3 x sneller laden/lossen dan op de conventionele manier met een handpallettruck in de container.
- enorme besparing van tijd en arbeidskrachten (minder mensen kunnen sneller een container laden/lossen), investeringsbedrag snel terug verdiend.
- in geval van zware vaten, kratten of pallets werkt men met een containerlaadbrug veiliger en verbetert men de arbeidsomstandigheden bij het laden/lossen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: in hoogte verstelbaar

Bodem: anti-slip rooster

Wielen achterzijde: 4 rubber wielen

Oppervlakte behandeling: gelakt

Breedte (mm): 2390

Hoogte (mm): 980

Gewicht (kg): 4000

Typenummer: 3207

Serienummer: AA83380

Rijbreedte: 1180

Type: mobiel

Materiaal: staal

Bovenzijde: rijvlak van antislip profiel

Kleur: blauw

Lengte (mm): 12000

Breedte inwendig (mm): 1880

Laadvermogen (kg): 10000

Opties: bouwjaar 2024

Extra specificaties: BGR 233 goedgekeurd (DE)

Horizontaal platform (mm): 2520

Neusbreedte: 2126



Draagvlak: 300

Max. hoogte (mm): 1700

Min. hoogte (mm): 980

EAN Code (Gtin): 8719424236248

Scan de QR-code voor meer informatie

