



Productomschrijving

Een verrijdbare laadbrug is een oprit, speciaal ontwikkeld om met een heftruck containers en vrachtwagens te laden en lossen. Onze nieuwe laadbrug is een 12 meter lange, schuin oplopende oprit waaronder een wielstel is gemonteerd zodat het geheel verrijdbaar is. Door de hydraulische handpomp kan het hoogste gedeelte van de oprit in hoogte worden versteld van 980 tot 1700 mm. Het rijvlak van de oprit bestaat uit een anti-slip rijvlak en is 1.8 m breed. Het hoogste deel van de laadbrug loopt 2,5 meter horizontaal zodat de heftruck horizontaal de laad- en losruimte kan binnenrijden.

Voordelen

- inzetbaar op meerdere plaatsen, zelfs wanneer deze relatief ver van elkaar liggen.
- slechts één persoon nodig, om met een heftruck zelfstandig containers te laden/lossen. Een enorme besparing op de arbeidskosten omdat bij andere methoden vaak 2 tot 3 personen nodig zijn.
- tot 3 x sneller laden/lossen dan op de conventionele manier met een handpallettruck in de container.
- enorme besparing van tijd en arbeidskrachten (minder mensen kunnen sneller een container laden/lossen), investeringsbedrag snel terug verdiend.
- in geval van zware vaten, kratten of pallets werkt men met een containerlaadbrug veiliger en verbetert men de arbeidsomstandigheden bij het laden/lossen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw
Uitvoering: in hoogte verstelbaar
Bodem: anti-slip rooster
Wielen achterzijde: 4 rubber wielen
Oppervlakte behandeling: gelakt
Breedte (mm): 2390
Hoogte (mm): 980
Gewicht (kg): 4000
Horizontaal platform (mm): 2520
Neusbreedte: 2126
Min. hoogte (mm): 980

Type: mobiel
Materiaal: staal
Bovenzijde: rijvlak van antislip profiel
Kleur: blauw
Lengte (mm): 12000
Breedte inwendig (mm): 1880
Laadvermogen (kg): 10000
Typenummer: 3207
Rijbreedte: 1880
Draagvlak: 300
Max. hoogte (mm): 1700



EAN Code (Gtin): 8719424037197

Scan de QR-code voor meer informatie

