



Productomschrijving

Opslag van vaten of blikken voor binnen en buiten

Uitvoering

- opvangbak met verzinkt rooster
- verzinkte plaatstaalconstructie naar wens met gelakte buitenzijde) RAL-kleur naar keuze
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om één vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen
- voorzien van 2 vleugeldeuren
- met inrijdbeugels voor vorktanden

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: voor 1-2 200 l vaten

Type: depot

Materiaal: verzinkt plaatstaal



Wanden: vlakke staalplaat
Bovenzijde: dak met gasdrukveren
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 1437
Hoogte (mm): 1614
Opvangvolume (ltr): 210
Typenummer: 40GD

Bodem: opvangbak met verzinkte rooster
Subgroep: Depot voor gevaarlijke stoffen
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Breedte (mm): 1015
Gewicht (kg): 236
Opties: afsluitbaar
Extra specificaties: twee vleugeldeuren en inrijdbeugels voor vorktanden

EAN Code (Gtin): 8719424006520

Scan de QR-code voor meer informatie

