



Productomschrijving

Opslag van vaten of blikken voor binnen en buiten

Uitvoering

- opvangbak met verzinkt rooster
- verzinkte plaastalconstructie naar wens met gelakte buitenzijde) RAL-kleur naar keuze
- met natuurlijke beluchting
- dak met gasdrukveren
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om één vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen
- voorzien van 2 vleugeldeuren
- met inrijdbeugels voor vorktanden
- afklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijplaat

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Type: depot



Uitvoering: voor 1-4 200 l vaten
Wanden: vlakke staalplaat
Bovenzijde: dak met gasdrukveren
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 1437
Hoogte (mm): 1457
Opvangvolume (ltr): 220
Typenummer: 40GD

EAN Code (Gtin): 8719424006582

Materiaal: verzinkt plaatstaal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Depot voor gevaarlijke stoffen
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Breedte (mm): 1500
Gewicht (kg): 290
Opties: afsluitbaar
Extra specificaties: afklapbare deur uit aluminium, fungeert tevens als oprijplaat

Scan de QR-code voor meer informatie

