



Productomschrijving

Polyethyleen opvangbak voor twee 200 liter vaten. De vaten kunnen er horizontaal op gelegd worden om zo een vulstation te creëren. De inhoud van de opvangbak bedraagt 450 liter. De vatenpallet is voorzien van uitsparingen voor palletvorken om gemakkelijk door een heftruck of palletwagen verplaatst te kunnen worden.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw
Uitvoering: voor 2 x 200 l vaten
Bodem: olie- en waterdicht
Kleur: zwart
Breedte (mm): 1380
Inhoud (ltr): 450
Typenummer: 48-8674

Type: opvangbak voor vaten
Materiaal: polyethyleen
Subgroep: Kunststof lekbakken
Lengte (mm): 1350
Hoogte (mm): 640
Gewicht (kg): 46
EAN Code (Gtin): 8719424010411

Scan de QR-code voor meer informatie



