



Productomschrijving

Polypropyleen opvangbak met een inhoud van 225 liter. Deze lekbak biedt plaats aan één stalen of kunststof vat van 200 liter. De lekbak is voorzien van een rooster.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1x 200 l vat
Wanden: gesloten
Subgroep: Kunststof lekbakken
Lengte (mm): 900
Hoogte (mm): 525
Inhoud (ltr): 225
Typenummer: 37-0001

Type: opvangbak
Materiaal: polypropyleen
Bodem: olie- en waterdicht
Kleur: geel
Breedte (mm): 700
Laadvermogen (kg): 300
Gewicht (kg): 22
EAN Code (Gtin): 8719424004564

Scan de QR-code voor meer informatie



