



Productomschrijving

Zwarte kunststof lekbak met een inhoud van 25 liter. Dit is een lekbak met rooster. Niet in gebruik zijn deze bakken zeer goed stapelbaar en ruimtebesparend.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: modulaire lekbak, met rooster - 25 liter

Bodem: met kunststof rooster

Kleur: zwart

Breedte (mm): 400

Laadvermogen (kg): 125

Gewicht (kg): 3.7

EAN Code (Gtin): 8719424065367

Type: opvangbak

Materiaal: polyethyleen

Subgroep: Kunststof lekbakken

Lengte (mm): 600

Hoogte (mm): 180

Inhoud (ltr): 25

Typenummer: 48-107-R

Scan de QR-code voor meer informatie



