



### Productomschrijving

Stalen verzinkte lekbak geschikt voor één IBC container. De lekbak is voorzien van een verhoging om zo een aftappunt te maken. De bak is vervaardigd uit gelakt staal terwijl het rooster uit thermisch verzinkt staal bestaat. De inhoud van de opvangbak is 1000 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

### Specificaties

Artikelindeling: Nieuw  
Uitvoering: voor 1x 1000 l IBC  
Wanden: vlakke staalplaat  
Bovenzijde: 1000kg/m<sup>2</sup>

Kleur: kleurloos  
Lengte (mm): 1460

Hoogte (mm): 1090  
Opvangvolume (ltr): 1100

Extra specificaties: met verhoging voor aftappen van vaten

Type: opvangbak voor IBC

Materiaal: staal

Bodem: met verzinkt rooster

Subgroep: Stalen lekbakken

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 1460

Gewicht (kg): 201

Typenummer: 404-A-10-2

EAN Code (Gtin): 8719424006209

Scan de QR-code voor meer informatie



