



Productomschrijving

Blauw gelakte lekbak met thermisch verzinkt rooster geschikt voor één IBC container. De inhoud van de opvangbak is 1000 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1x 1000 l IBC
Wanden: vlakke staalplaat
Bovenzijde: 1000kg/m²
Kleur: blauw
Oppervlakte behandeling: gelakt
Breedte (mm): 1460
Laadvermogen (kg): 1900
Opvangvolume (ltr): 1100
EAN Code (Gtin): 8719424006230

Type: opvangbak voor IBC
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Ralkleur: 5012
Lengte (mm): 1460
Hoogte (mm): 620
Gewicht (kg): 180
Typenummer: 4041000



Scan de QR-code voor meer informatie

