



Productomschrijving

Rood gelakte lekbak geschikt voor vier 200 liter vaten. De opvangvolume van deze opvangbak is 273 liter. De lekbak en het rooster zijn vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1-4 200 l vaten
Wanden: vlakke staalplaat
Bovenzijde: 1000kg/m²
Kleur: rood
Oppervlakte behandeling: gelakt
Breedte (mm): 800
Gewicht (kg): 124
Typenummer: 40-2000
EAN Code (Gtin): 8719424005806

Type: opvangbak
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Ralkleur: 3000
Lengte (mm): 2400
Hoogte (mm): 250
Opvangvolume (ltr): 273
Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)



Scan de QR-code voor meer informatie

