



Productomschrijving

Mobiele opvangbak met thermisch verzinkt rooster. Deze lekbak staat op twee bokwielen en twee zwenkwielen met vergrendeling. Het lekplateau biedt plaats aan één vat van 200 liter en heeft een opvangvolume van 241 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1x 200 l vat
Wanden: gesloten
Wielen voorzijde: 2 zwenkwielen, polyamide, 180 mm
Wielen achterzijde: 2 draagwielen, polyamide, 180 mm
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Lengte inwendig (mm): 800
Breedte inwendig (mm): 800
Hoogte inwendig (mm): 695
Opvangvolume (ltr): 241

Type: opvangbak
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Verrijdbare opvangbakken
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 870
Breedte (mm): 800
Hoogte (mm): 1110
Gewicht (kg): 73
Typenummer: 440



EAN Code (Gtin): 8719424008470

Scan de QR-code voor meer informatie

