



Productomschrijving

Mobiele opvangbak met thermisch verzinkt rooster. Deze lekbak staat op twee bokwielen en twee zwenkwielen met vergrendeling. Het lekplateau biedt plaats aan twee vaten van 200 liter en heeft een opvangvolume van 263 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: voor 1-2 200 l vaten

Wanden: gesloten

Wielen voorzijde: 2 zwenkwielen, polyamide, 180 mm

Wielen achterzijde: 2 draagwielen, polyamide, 180 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Lengte inwendig (mm): 1200

Breedte inwendig (mm): 800

Hoogte inwendig (mm): 565

Opvangvolume (ltr): 263

Type: opvangbak

Materiaal: staal

Bodem: met verzinkt rooster

Subgroep: Verrijdbare opvangbakken

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 1200

Breedte (mm): 800

Hoogte (mm): 1110

Gewicht (kg): 82

Typenummer: 440



EAN Code (Gtin): 8719424008494

Scan de QR-code voor meer informatie

