



Productomschrijving

Palletonderwagen als routetrein. Dit rolplateau is vervaardigd uit robuust gelast profielstaal behandeld met een krasvrije poedercoating. De onderwagen staat op twee zwenkwielen met rem en twee bokwielen (200*50). Het laadvermogen is 1000 kg. Het rolplateau is voorzien van een zelfborgende dissel van plat staal aan de bokwielzijde, bekwaam met de voet te bedienen, stelt zich door middel van een gasdrukveer zelfstandig verticaal terug in de rustpositie. Aan de zwenkwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout met geleidingsmond en een zelfstandige veiligheidsvergrendeling. Dit koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid. De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel! Maximaal 5 onderwagens in een trein. Maximale treinsnelheid 6 km/u. Maximaal trekgewicht 3.000 kg.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: koppelbaar

Bodem: open constructie

Wielen achterzijde: 2 wielen, polyurethaan, 200*50 mm, geremd

Kleur: blauw

Oppervlakte behandeling: poedercoating

Lengte inwendig (mm): 1210

Breedte inwendig (mm): 810

Platformhoogte (mm): 280

Gewicht (kg): 50

Extra specificaties: prijs per stuk

Type: Fetra palletonderwagen

Materiaal: staal

Wielen voorzijde: 2 wielen, polyurethaan, 200*50 mm

Euronorm (mm): 1200 x 800

Ralkleur: 5007

Lengte (mm): 1325

Breedte (mm): 855

Hoogte (mm): 775

Laadvermogen (kg): 1000

Typenummer: 22601

EAN Code (Gtin): 8719424018189

Scan de QR-code voor meer informatie

