



Productomschrijving

Hoogwaardige kwaliteit aluminium oprijplaat met gebogen en inklapbare constructie, set van 2 stuks. Een gebogen oprijplaat wordt veel gebruikt voor lage machines en voertuigen. Een gebogen constructie zorgt ervoor dat er geen 'diepe' hoek ontstaat tussen het hoogste punt van de oprijplaat en de laadklep / verhoging. Makkelijk te verplaatsen door het lichte gewicht. Met het anti-slip profiel voorkom je wegglijden. De rubberen 'vingers' aan de bovenzijde voorkomen dat voertuigen wegglijden en zorgen voor een veilige begeleiding van het voertuig naar de laadzone. Twee extra verstelbare heavy-duty veiligheidsriemen zijn inbegrepen om de oprijplaten stevig aan het te voertuig te bevestigen.

Maximaal draagvermogen 680 kg per set. Maximale trailerhoogte 80 cm. Het draagvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en neemt af indien:

- de oprijhoogte van de oprit afneemt.
- de as afstand kleiner is dan 1250 mm.
- het wegcontact kleiner is dan 100 x 150 mm.
- de gewichtsverdeling anders is dan 2/3 op de ene as en 1/3 op de andere as.
- oprij snelheden boven de 5 km/h zijn.
- er trillingen bij bruusk oprijden of afremmen zijn.

De oprijplaten dienen met de kunststof rode punten volledig op de bodem van de aanhangwagen bevestigd te worden zodat het niet kan schuiven. Bij het berekenen van het laadvermogen is rekening gehouden met de dynamische belasting en is de veiligheid factor 2 gehanteerd met een gewicht van meer dan 500kg. Bereken het gewicht als volgt; totaal gewicht van het voertuig + brandstof (1 liter is 1 kg) + gewicht van 1 persoon + gewicht van accessoires.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: aluminium 230 cm (set)

Bodem: rijvlak van antislip profiel

Breedte (mm): 310

Laadvermogen (kg): 680

Typenummer: 86PTV

Extra specificaties: met 2 spanbanden

Type: Oprijplaat opvouwbaar

Materiaal: aluminium

Lengte (mm): 2280

Hoogte (mm): 50

Gewicht (kg): 16

Partij (stuks): 2

Max. hoogte (mm): 800



EAN Code (Gtin): 8719424186147

Scan de QR-code voor meer informatie

