



Productomschrijving

Palletaanbieding bestaande uit 55 stuks nieuwe houten pallet opzetranden volgens de Euronorm van 1200x800 mm. Een gestandaardiseerd palletformaat dat veel wordt gebruikt in de logistieke sector. Deze opzetrand (22 mm dik) is specifiek ontworpen om extra hoogte toe te voegen aan een standaard pallet, waardoor het mogelijk wordt om meer goederen op de pallet te stapelen zonder het risico van beschadiging of instabiliteit. De opzetranden zijn zo ontworpen dat ze veilig op elkaar gestapeld kunnen worden. Dit maximaliseert de opslagruimte en vergemakkelijkt het transport. TÜV-certificering geeft aan dat de pallet opzetrand voldoet aan de technische normen en kwaliteitsvereisten zoals vastgesteld door TÜV Rheinland. Bovendien is de opzetrand 'Heat Treated'. Door het uitvoeren van deze Heat Treatment worden alle schadelijke organismen gedood. Hout dat een Heat Treatment behandeling ondergaat voldoet aan de ISPM15 eis. ISPM15 geldt voor verpakkingen van massief hout voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Dit maakt de opzetrand geschikt voor internationaal transport. Gebruikt u de opzetranden tijdelijk niet? Het scharniersysteem maakt het mogelijk om de opzetrand in te klappen waarbij aanzienlijk bespaart wordt op opslagcapaciteit. Dit is vooral gunstig in magazijnen, distributiecentra of andere opslagfaciliteiten waar ruimteoptimalisatie van cruciaal belang is. Zie ook onderstaand afsluitbaar deksel, vakverdeling, labelhouders, opzetstukken, onderwagens voor nog meer mogelijkheden.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: 6x scharnierbaar

Euronorm (mm): 1200 x 800

Lengte inwendig (mm): 1155

Breedte inwendig (mm): 755

Gewicht (kg): 9

Typenummer: 99-172-K

EAN Code (Gtin): 8719424113273

Type: palletaanbieding TÜV

Materiaal: hout en stalen hoeken

Lengte (mm): 1200

Breedte (mm): 800

Hoogte (mm): 200

Opties: TÜV gecertificeerd

Partij (stuks): 55

Scan de QR-code voor meer informatie

