



Productomschrijving

Afzetpaal + voetplaat - Ø 60 mm - één kettingoog - verzinkt. Een verwijderbare afzetpaal met driekantslot voor straten en pleinen die slechts tijdelijk open zijn voor verkeer en indien nodig worden afgesloten: voetgangerszones, marktpleinen, parkeerplaatsen, garage-ingangen

Minimaal risico op ongelukken wanneer de paal verwijderd is: de grondhuls, die gelijk ligt met het wegdek, heeft slechts een kleine opening.

Kenmerken van verwijderbare afzetpalen

- Drie paaldiameters: 60 mm en 76 mm Ø of vierkant 70 x 70 mm
- Om in beton te verankeren met een grondhuls (330 mm) of om te deuzen met een speciale grondplaat (beton niet meegeleverd).
- Uitneembaar met driekantslot volgens DIN 3223
- Aanbevolen door de brandweer voor ruimtes en toegangswegen volgens DIN 14 090
- Corrosiebestendig: thermisch verzinkt en gelakt, op aanvraag alleen thermisch verzinkt
- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 kettingogen
- Montage voetplaat met schroeven en pluggen (meegeleverd)

Tips:

- Driekant sleutels zijn niet inbegrepen. Eventueel apart bestellen.
- Bestel indien nodig een extra grondhuls waarin de paal kan worden opgeborgen wanneer hij niet in gebruik is.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: uitneembare beschermepaal verzinkt, ø 60 mm

Subgroep: Afbakening

Oppervlakte behandeling: elektrolytisch verzinkt

Hoogte (mm): 1000

Typenummer: 42-STBP

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: kleurloos

Breedte (mm): 60

Gewicht (kg): 8

EAN Code (Gtin): 8719424057058



Scan de QR-code voor meer informatie

