



Productomschrijving

Flexibele stalen beschermepaal voor bescherming van rol- en branddeuren, overgangen op opritten, opritten etc. tegen aanrijdschade. De "intelligente" beschermepaal, uitgerust met een stalen veer in combinatie met een elastische buffer van polyurethaan, minimaliseert schade aan de paal en het voertuig. De beschermepaal kan 25 graden (ca. 310 mm) kantelen. De opvallende gele palen zijn gemaakt van 4,5mm dik hoogwaardig kwaliteit staal met een diameter van 159 mm en voorzien van zwarte signaalstrepen. De bodemplaat heeft een hoogte van 270 mm en een diameter van 35 mm en is voorzien van 4 boorgaten met een diameter van 14 mm.

Benodigd bevestigingsmateriaal (wordt NIET standaard meegeleverd - zie te combineren met):

4 x universele pluggen S12 met schroef 8/100 (artikelnummer: 42.109.17.393) of

4 x doorsteekankers voor betonvloeren 12/120 (artikelnummer: 42.109.24.665) of

1x grondpijp om in beton te storten inclusief schroeven (artikelnummer: 42.199.25.395)

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: beschermepaal

Subgroep: Beschermbeugels

Oppervlakte behandeling: geplastificeerd

Hoogte (mm): 965

Typenummer: 42-BP-199

EAN Code (Gtin): 8719424115550

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: zwart/geel

Breedte (mm): 159

Gewicht (kg): 24

Extra specificaties: alleen geschikt voor binnengebruik!

Scan de QR-code voor meer informatie

