



Productomschrijving

Stalen beschermbeugel met onderdoorrijdbescherming ter bescherming van lage gebieden waar heftrucks schade kunnen aanrichten. De opvallende gele beugels zijn gemaakt van 3mm dik hoogwaardig kwaliteit staal met een diameter van 76 mm en voorzien van zwarte signaalstrepen. De vlakke staalplaat/onderdoorrijdbescherming aan de binnenzijde heeft een dikte van 4 mm. De afmetingen van de voeten/bodemplaten zijn 160x140x10 mm (lxbxh) en zijn elk voorzien van 4 boorgaten met een diameter van 14 mm.

Benodigd bevestigingsmateriaal (wordt NIET standaard meegeleverd - zie te combineren met):

8 x universele pluggen S12 met schroef 8/100 (artikelnummer: 42.109.17.393) of

8 x doorsteekankers voor betonvloeren 12/120 (artikelnummer: 42.109.24.665)

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: beschermbeugel met onderstel, van staal

Subgroep: Beschermbeugels

Oppervlakte behandeling: geplastificeerd

Hoogte (mm): 350

Typenummer: 42-BB-O

EAN Code (Gtin): 8719424059212

Type: vangrail

Materiaal: staal

Kleur: zwart/geel

Breedte (mm): 750

Gewicht (kg): 14.5

Extra specificaties: alleen geschikt voor binnengebruik!

Scan de QR-code voor meer informatie

