



Productomschrijving

Hoogwaardige paalbescherming van het materiaal PU (polyurethaanschuim) geschikt voor rechthoekige kolommen. Deze beschermplaten hebben handige bevestigingsgaten (8 mm) en hebben een felle opdruk. Deze stootbescherming voor kolommen is ontworpen als stootbescherming voor parkeer- en ondergrondse garages. Het beschermingsprofiel voorkomt dure en vervelende schade aan voertuigen. Geschikt voor rechthoekige kolommen, maar ook voor muren, muurprojecties, doorgangen, balken etc.

- Flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim, siliconenvrij
- UV-bestendige signaalkleuren volgens DIN 4844
- Afmetingen 500 x 200 x 20 mm
- Bevestigingsgaten van 8 mm
- Temperatuurbestendig van -40 ° C tot + 90 ° C, brandklasse UL94
- Geschikt voor binnen en buiten.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: paalbescherming
Subgroep: Beschermprofielen
Breedte (mm): 500
Diepte (mm): 20
Gewicht (kg): 1.6
EAN Code (Gtin): 8719424063806

Type: beschermprofiel
Materiaal: kunststof
Kleur: zwart/geel
Hoogte (mm): 200
Toepassing: voor rechthoekige kolommen
Typenummer: 422.16.620

Scan de QR-code voor meer informatie

