



Productomschrijving

Stalen stellingbescherming is speciaal ontwikkeld voor de frontale bescherming van stellingen tegen aanrijdschade door heftruck en rangeerverkeer. Elke set is individueel in breedte verstelbaar (verstelbaar van 2300 tot 2700 mm). Snelle, eenvoudige installatie, in elkaar grijpend en geen uitstekende nokken of bouten.

De opvallende gele C-profiel balken zijn gemaakt van 3mm dik hoogwaardig kwaliteit staal. De hoekprofielen zijn gemaakt van 4mm dik hoogwaardig kwaliteit staal en voorzien van zwarte signaalstrepen. De voeten zijn voorzien boorgaten met een diameter van 14 mm.

Benodigd bevestigingsmateriaal (wordt NIET standaard meegeleverd - zie te combineren met):

8 x universele pluggen S12 met schroef 8/100 (artikelnummer: 42.109.17.393) of

8 x doorsteekankers voor betonvloeren 12/120 (artikelnummer: 42.109.24.665)

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: verstelbaar van 2300 tot 2700 mm

Subgroep: Stellingbescherming

Oppervlakte behandeling: geplastificeerd

Hoogte (mm): 465

Gewicht (kg): 58

Extra specificaties: alleen geschikt voor binnengebruik!

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: zwart/geel

Breedte (mm): 2300

Diepte (mm): 160

Typenummer: 42-VGR

EAN Code (Gtin): 8719424059687

Scan de QR-code voor meer informatie

