



Productomschrijving

Werkplaatswagens van staalplaat met een laadvermogen van 400 kg, met dubbele deuren. Constructie van staalplaat, gepoedercoat grijs RAL 7035, front antraciet RAL 7016. Met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Nuttige breedte: 873 mm; nuttige diepte: 465 mm; openingsbreedte: 784 mm; draagvermogen per etage: 80 kg. Werkblad van sandwichplaat 19 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: zware uitvoering, dubbele deuren

Wielen voorzijde: 2 bokwielen rubber, 160 mm

Kleur: grijs

Oppervlakte behandeling: poedercoating

Hoogte (mm): 915

Laadvermogen (kg): 400

Opties: 2 etages

Plaatlengte: 985

Type: Fetra werkplaatswagen

Materiaal: staal

Wielen achterzijde: 2 zwenkwielen rubber, 160 mm, geremd

Ralkleur: 7016

Breedte (mm): 1080

Diepte (mm): 590

Gewicht (kg): 48

Typenummer: 852450-S

EAN Code (Gtin): 8719424112252

Scan de QR-code voor meer informatie

