



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: De polyamide wielen hebben een lage rolweerstand, bieden een goede handling op vlakke oppervlakken, zijn stoot-en slagvast en bestand tegen corrosie.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap-trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij verschillende chemicaliën en bij verzadigd stoom.

indien u 4 wielen gebruikt met een laadvermogen van 300 kg per stuk dan is het laadvermogen van de wielen 900 kg.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 150 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Schroefgat: Ø 11 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 46

Laadvermogen (kg): 300

Wiellager: rollager

EAN Code (Gtin): 8719424014549

Type: bokwiel

Materiaal: polyamide wiel

Gat afstand: 105x80 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 150

Hoogte (mm): 185

Gewicht (kg): 1

Typenummer: 754681

Scan de QR-code voor meer informatie



