



Productomschrijving

Voordelen: Voor middelzwaar transport van bijvoorbeeld schokgevoelige producten of op een onregelmatige / onverharde ondergrond. Geluidarm en trillingdempend.

Toepassingen: Een uitstekende schokdemping. Lage rolweerstand op oneffen vloeren. Zeer vloersparend door de luchtbanden.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond, zowel binnen als buiten. Oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. Onverharde oppervlakken.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij zwakke chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 252 mm

Bovenzijde: grondplaat 175x140 mm

Schroefgat: Ø 11 mm

Oppervlakte behandeling: elektrolytisch verzinkt

Breedte (mm): 85

Laadvermogen (kg): 150

Typenummer: 755422

Type: bok wiel

Materiaal: Luchtband

Gat afstand: 140x105 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 260

Hoogte (mm): 290

Wiellager: glijlager

EAN Code (Gtin): 8719424014433

Scan de QR-code voor meer informatie

