



Productomschrijving

Wiel diameter: 252 mm
Wiel breedte: 85 mm
Draagvermogen: 150 kg
Lager type: Rollager
Asgat-Ø: 20 mm
Naaf lengte: 74 mm
Loopoppervlak: Luchtbandwielen
Velgenmateriaal: Polyamide 6 kern
Velg diameter: 119mm

Voordelen: Voor middelzwaar transport van bijvoorbeeld schokgevoelige producten of op een onregelmatige / onverharde ondergrond. Geluidarm en trillingdempend.

Toepassingen: Veelzijdig gebruik voor licht transport in bijv. kantoren, magazijnen, winkels en instellingen. Geluidarm, stootvast en trillingdempend. Zwenkwiel voor lichte toepassingen. Minder geschikt voor langdurig statisch gebruik onder maximale belasting.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond, zowel binnen als buiten. Oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. Onverharde oppervlakken.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij zwakke chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: Ø 252 mm
Bovenzijde: grondplaat 175x140 mm
Schroefgat: Ø 20 mm
Oppervlakte behandeling: elektrolytisch verzinkt
Breedte (mm): 85
Laadvermogen (kg): 150

Type: luchtband
Materiaal: Luchtband
Gat afstand: 140x105 mm
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 290
Hoogte (mm): 260
Wiellager: rollager



Typenummer: 755422

EAN Code (Gtin): 8719424013382

Scan de QR-code voor meer informatie

