



Productomschrijving

Apparatenwielen zwenkwiel met rem uit geperst plaatstaal, boutgatbevestiging, grijze niet-strepende thermoplastische rubberband, precisiekogellager, Wiel-Ø 75mm, 100KG

wiel: grijze niet-strepende thermoplastische rubberband, met wielkern uit polypropyleen, precisiekogellager, dubbele wielmontage

Voordelen: Veelzijdig wiel voor toepassingen op een vlakke ondergrond. Dubbele wielen voor een hoog draagvermogen bij een geringe bouwhoogte.

Toepassingen: Uitstekend geschikt voor statische toepassingen onder belasting, zoals zwaardere kasten, vrieskasten, etc.

Geschikte ondergrond: Vlakke ondergrond, zonder obstakels.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij lichte zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 75x48 mm

Bovenzijde: boutgat 10 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 75

Hoogte (mm): 99

Wielager: kogellager

Wieldiameter: 75

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: thermo rubber

Schroefgat: Ø 10 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 48

Laadvermogen (kg): 100

Typenummer: 340884753

Extra specificaties: dubbel wiel

Scan de QR-code voor meer informatie

