



Productomschrijving

Voordelen: Veelzijdig gebruik met uitstekende roleienschappen. Geluidsarm en trillingsdempend.

Toepassingen: industriële karren, materiaalbehandeling in fabrieken, afvalcontainers, transportcontainers, metaalbewerkings- en chemische bedrijven, rolcontainers met gemiddelde lading, gereedschapswagens, magazijnwagens.

Geschikt oppervlak: bijna elk oppervlak: oneffen oppervlakken zoals straatstenen, beschadigde vloeren en obstakels zoals drempels.

Geschikte omgeving: droog en niet permanent vochtig. Voor milde chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 100 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 100

Hoogte (mm): 128

Wiellager: kogellager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: elastische rubber band

Schroefgat: Ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 40

Laadvermogen (kg): 150

Typenummer: 75116100

EAN Code (Gtin): 8719424147650

Scan de QR-code voor meer informatie

