



Productomschrijving

Voordelen: De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 80 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond: oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. De band kan zwarte sporen nalaten.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij milde zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 200 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 200

Hoogte (mm): 235

Wiellager: rollager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: standaard rubber band

Schroefgat: ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 48

Laadvermogen (kg): 200

Typenummer: 75612800

EAN Code (Gtin): 8719424147384

Scan de QR-code voor meer informatie

