



Productomschrijving

Voordelen: De polyamide wielen hebben een lage rolweerstand, bieden een goede handling op vlakke oppervlakken, zijn stoot- en slagvast en bestand tegen corrosie.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap-trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Hard en vlak zoals tegels, cement en coatings.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij verschillende chemicaliën en bij verzadigd stoom.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 200 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 200

Hoogte (mm): 235

Wiellager: rollager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: polyamide wiel

Schroefgat: Ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 50

Laadvermogen (kg): 300

Typenummer: 75812100

EAN Code (Gtin): 8719424147285

Scan de QR-code voor meer informatie

