



Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

Voordelen: Veelzijdig gebruik met uitstekende roleienschappen. Geluidarm en trillingdempend, streeploos.

Toepassingen: Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond. Oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij zwakke chemicaliën.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 125 mm

Bovenzijde: grondplaat 105x85 mm

Schroefgat: Ø 9 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 37

Laadvermogen (kg): 200

Wiellager: kogellager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: elastische rubber band

Gat afstand: 80x60 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 125

Hoogte (mm): 155

Gewicht (kg): 1

Typenummer: 758456

EAN Code (Gtin): 8719424014259

Scan de QR-code voor meer informatie

