



Productomschrijving

Voordelen: De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 80 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

Toepassingen: Veelzijdig gebruik voor licht transport in bijv. kantoren, magazijnen, winkels en instellingen. Geluidarm, stootvast en trillingdempend. Zwenkwiel voor lichte toepassingen. Minder geschikt voor langdurig statisch gebruik onder maximale belasting.

Geschikte ondergrond: Vrijwel elke ondergrond: oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. De band kan zwarte sporen nalaten.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Bij milde zuren en basen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 100 mm

Bovenzijde: boutgat 13 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 100

Hoogte (mm): 128

Wiellager: rollager

Temperatuur bestendigheid: -20 / +60°C

Type: zwenkwiel

Materiaal: massief rubber band

Schroefgat: ø 13 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 30

Laadvermogen (kg): 80

Typenummer: 75652800

EAN Code (Gtin): 8719424147513

Scan de QR-code voor meer informatie

